

SKYRAIL



İhtiyaç

Tek yönlü nevürlü döşeme (asmolen döşeme) uygulamalarında asmolen tuğlası veya EPS asmolen köpüğü kullanımından kaynaklanan maliyetlerin düşürülmesi.

Çözüm

En az 100 döküm kullanılabilen sert ABS plastikten imal edilmiş SKYRAIL döşeme kalıplarının kullanılması

- SKYRAIL kalıpları statik projede arzu edilen tek yönlü nevürlü döşemeyi oluşturdu.
- H20 kiriş veya 8x8 kereste üzerine yine ABS plastikten imal edilmiş kendi kılavuzları ile yerleştirilen kalıplar çok hızlı ve kolay uygulandı.
- Uygulama sonrasında kalıplar son derece kolay söküldü.
- Kalıplar uygulama arasında sadece basınçlı suyla yıkanarak bir sonraki kullanıma hazırlandı.
- İç içe geçen kalıplar şantiyede yer kaplamadı, yatay ve dikey taşımada kolaylık sağlandı.
- Genel olarak 20-25 dökümden ilk yatırım maliyetini amorti eden kalıplar toplam maliyet bazında çok büyük tasarruf sağladı.

Daha fazla resim için [tıklayınız.](#)

Söküm videosu için [tıklayınız.](#)

İTÜ Teknik Raporu için [tıklayınız.](#)

